

高信頼性機能搭載コンソールサーバ

RouteMagic TS3200

「RouteMagic Controller TS RMC-TS3200」では、32台の機器管理が可能なシリアルポートと高信頼性機能として電源2重化対応と電話回線接続用のモデムを内蔵しており、遠隔地からIT機器を効率よく管理できます。データセンターやネットワークオペレーションセンター等、サーバやネットワーク機器を集中的に設置しているところに最適です。

コンソール管理製品はトラブルを起こし通常手段での接続ができなくなったIT機器に遠隔地から接続し、問題究明と復旧を行うアウト・オブ・バンド管理製品として注目を集めております。

RouteMagic によるメリット

■ コンソールの常時監視により
接続機器の不調を迅速に把握

■ 遠隔からの監視・操作による
管理組織の効率化

■ アウト・オブ・バンド管理とアクセス管理
によるセキュアな管理体制

■ 接続機器の操作履歴、操作内容記録に
よる管理組織の内部統制対応



RouteMagic TS3200 の特長

■ コンソール管理機能

最大32台のIT機器を管理

■ 高信頼性機能

アナログモデム内蔵
電源二重化対応

■ ロギング機能


コンソールログ記録100KB/port
NFS サーバへの保存

■ 管理ツール

設定・運用アプリケーション
RMC Commanderに対応


■ セキュリティ機能

SSHv1,v2 対応
RADIUS認証対応
IP アドレスによるアクセス制限
ログインユーザごとにシリアルポートアクセス制限




RMC Commander画面

■正面・背面図



■システム概要図



■RouteMagic TS3200仕様概要

インターフェース	Ethernet	10BASE-T/100-BaseTX x 1ポート
	シリアル	RS-232準拠DB9オス1ポート(管理コンソール用) RS-232準拠RJ45コネクタ32ポート
	モデム	56K V.90 RJ11 x 1ポート
ログバッファ		RJ45コネクタシリアルポート毎に100KB
管理機能		シリアル, telnet, SSH Ver.1 Ver.2, SNMP対応 遠隔からのバージョンアップ対応
適合規格		VCCI ClassA
寸法		288×440×44 (DxWxH mm) (ラック取り付け金具を除く)
		EIA19インチラック1Uサイズ
重量		3.82kg
電源		100VAC 50Hz~60Hz 最大0.6A
消費電力		最大45W
使用条件		0~40℃ 20~85% (結露なきこと)

販売代理店

**ROUTREK
NETWORKS**

株式会社ルートレック・ネットワークス

〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子5-1-1高津パークプラザ7F

TEL:044-829-4361(代表) FAX:044-829-4362

e-mail:sales@routrek.co.jp http://www.routrek.co.jp/